

LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H145 I KL IP20 NT CZARNOZŁOTY 830 (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|---------------|
| Zdroj světla: | DLAŽOVANÝ |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Nominální výkon [W]: | 10 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 825 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | černá a zlatá |
| Materiál difuzoru: | PMMA |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky rodině svítidel Lungo bude každý interiér stylový a originální. Možnost kombinovat různé velikosti a barvy svítidel umožňuje vytvářet originální kompozice, které budou dekorativní ozdobou moderně zařízených místností.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní dopravní zóny uvedené v tabulce 5.1 normy EN 12464.


LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H145 I KL IP20 NT CZARNOZŁOTY 830 (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| Zdroj světla: | DLAŽOVANÝ | Materiál optiky: | PMMA |
| Nominální výkon [W]: | 10 | Optika: | hranolová čočka |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Materiál karoserie: | hliník |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Barva těla: | černá a zlatá |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 825 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 60/145 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 82 | Instalační rozměry [mm]: | 36 |
| Energetická třída: | F | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Třída ochrany: | I | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.250 |
| SDCM: | ≤ 3 | Certifikát CE: | 229/2023 |
| Účinnost: | 0.99 | Index: | 645587 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 40000 | EAN: | 5905963637056 |
| Úhel osvětlení [°]: | 24 | Typ kategorie: | downlight |
| Materiál difuzoru: | PMMA | Záruka [roky]: | 2 |
| Typ difuzoru: | PRM | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 05 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 229/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl