PIATTO SURFACE-MOUNTED FI 610MM RCR 2970LM I KL. BLACK-SILVER IP20 830 (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	670251
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	45
Světelný tok svítidla [lm]*:	2950
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Barva těla:	černá a stříbrná
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tato řada svítidel se vyznačuje elegantním designem, který umožňuje její použití v různých uspořádáních. Minimalistická hliníková stínidla, která jsou standardně k dispozici ve třech módních barevných provedeních, podtrhnou atmosféru každého interiéru a vytvoří výrazný dekorativní akcent. Možnost povrchové i závěsné montáže umožňuje různá použití. Integrované energeticky úsporné LED moduly zajišťují vysokou kvalitu světla a dlouhodobé bezproblémové používání. Volitelně jsou k dispozici verze vybavené mikrovlnným snímačem pohybu (RCR) a možností ovládání prostřednictvím protokolu DALI, což zvyšuje úspornost a funkční vlastnosti svítidel.

APLIKACE

Lehké, závěsné nebo povrchové svítidlo rozzáří místnosti, které mají vyniknout svou estetikou. Lze jej použít ve veřejných prostorách, jako jsou restaurace a hotely, i v soukromých bytech.

PIATTO SURFACE-MOUNTED FI 610MM RCR 2970LM I KL. BLACK-SILVER IP20 830 (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	45
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	46
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	2950
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	65
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.93
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Barva těla:	černá a stříbrná
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø610/150
Stupeň těsnosti:	IP20

Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Rádiový detektor pohybu:	ano
Certifikát CE:	220/2023
Index:	670251
Typ kategorie:	dekorativní svítidla
Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:	46.56
Barva difuzoru:	bílý
Materiál optiky:	PC
Optika:	lentikulární matrice
Včetně příslušenství:	montážní čepy
Čistá hmotnost [kg]:	7.600
Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	120000
Životnost LED L80B10 [h]:	80000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	40000
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 12 květen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 220/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl