# PIATTO SUSPENDED FI 610MM 2040LM I KL. BLACK-GOLD IP 20 830 (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 670305 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Nominální výkon [W]:** | 28 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 2050 |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Energetická třída:** | G |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný hliník |
| **Barva těla:** | černá a zlatá |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tato řada svítidel se vyznačuje elegantním designem, který umožňuje její použití v různých uspořádáních. Minimalistická hliníková stínidla, která jsou standardně k dispozici ve třech módních barevných provedeních, podtrhnou atmosféru každého interiéru a vytvoří výrazný dekorativní akcent. Možnost povrchové i závěsné montáže umožňuje různá použití. Integrované energeticky úsporné LED moduly zajišťují vysokou kvalitu světla a dlouhodobé bezproblémové používání. Volitelně jsou k dispozici verze vybavené mikrovlnným snímačem pohybu (RCR) a možností ovládání prostřednictvím protokolu DALI, což zvyšuje úspornost a funkční vlastnosti svítidel.

## APLIKACE

Lehké, závěsné nebo povrchové svítidlo rozzáří místnosti, které mají vyniknout svou estetikou. Lze jej použít ve veřejných prostorách, jako jsou restaurace a hotely, i v soukromých bytech.

# PIATTO SUSPENDED FI 610MM 2040LM I KL. BLACK-GOLD IP 20 830 (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Nominální výkon [W]:** | 28 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 29 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 2050 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 71 |
| **Energetická třída:** | G |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Účiník:** | 0.91 |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný hliník |
| **Barva těla:** | černá a zlatá |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | ø610/150/1500 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |

| | |
|---|---|
| **Montážní verze:** | závěsné |
| **Provozní teplota [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Certifikát CE:** | 220/2023 |
| **Index:** | 670305 |
| **Typ kategorie:** | dekorativní svítidla |
| **Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:** | 29.10 |
| **Barva difuzoru:** | bílý |
| **Materiál optiky:** | PC |
| **Optika:** | lentikulární matrice |
| **Včetně příslušenství:** | popruhy (sada) |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 7.700 |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 120000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 80000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 40000 |
| **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

Datum vytvoření karty: 12 květen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 220/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl