PIATTO SUSPENDED FI 610MM DALI 3200LM I KL. BLACK-GOLD IP20 840 (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	654671
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	45
Světelný tok svítidla [lm]*:	3200
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Barva těla:	černá a zlatá
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tato řada svítidel se vyznačuje elegantním designem, který umožňuje její použití v různých uspořádáních. Minimalistická hliníková stínidla, která jsou standardně k dispozici ve třech módních barevných provedeních, podtrhnou atmosféru každého interiéru a vytvoří výrazný dekorativní akcent. Možnost povrchové i závěsné montáže umožňuje různá použití. Integrované energeticky úsporné LED moduly zajišťují vysokou kvalitu světla a dlouhodobé bezproblémové používání. Volitelně jsou k dispozici verze vybavené mikrovlnným snímačem pohybu (RCR) a možností ovládání prostřednictvím protokolu DALI, což zvyšuje úspornost a funkční vlastnosti svítidel.

APLIKACE

Lehké, závěsné nebo povrchové svítidlo rozzáří místnosti, které mají vyniknout svou estetikou. Lze jej použít ve veřejných prostorách, jako jsou restaurace a hotely, i v soukromých bytech.

PIATTO SUSPENDED FI 610MM DALI 3200LM I KL. BLACK-GOLD IP20 840 (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**Provozní teplota [°C]:**	od -25 do +35
Nominální výkon [W]:	45	**DIMM DALI:**	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	46	**Certifikát CE:**	220/2023
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Index:**	654671
Frekvence [Hz]:	50-60	**Typ kategorie:**	dekorativní svítidla
Světelný tok svítidla [lm]:	3200	**Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:**	46.56
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	70	**Barva difuzoru:**	bílý
Energetická třída:	G	**Materiál optiky:**	PC
Třída ochrany:	I	**Optika:**	lentikulární matrice
Teplota barvy [K]:	4000	**Včetně příslušenství:**	popruhy (sada)
Index podání barev (Ra) >:	80	**Čistá hmotnost [kg]:**	7.900
SDCM:	3	**Záruka [roky]:**	5
Účiník:	0.88	**Rozsah napětí AC [V]:**	198-264
Materiál difuzoru:	PMMA	**Rozsah napětí DC[V]:**	170-280
Typ difuzoru:	OPÁL	**Životnost LED L70B50 [h]:**	120000
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník	**Životnost LED L80B10 [h]:**	80000
Barva těla:	černá a zlatá	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	40000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø610/150/1500	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Stupeň těsnosti:	IP20	**Manuál:**	Download PDF
Montážní verze:	závěsné	**Plik LDT:**	Download

Datum vytvoření karty: 12 květen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 220/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl