

PIATTO SUSPENDED FI 340MM 520LM I KL. BLACK- SILVER IP20 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	520
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Barva těla:	černá a stříbrná
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tato řada svítidel se vyznačuje elegantním designem, který umožňuje její použití v různých uspořádáních. Minimalistická hliníková stínidla, která jsou standardně k dispozici ve třech módních barevných provedeních, podtrhnou atmosféru každého interiéru a vytvoří výrazný dekorativní akcent. Integrovaný energeticky úsporný LED modul zajišťuje vysokou kvalitu světla a dlouhodobé bezproblémové používání.

APLIKACE

Lehké, závěsné nebo povrchové svítidlo rozzáří místnosti, které mají vyniknout svou estetikou. Lze jej použít ve veřejných prostorách, jako jsou restaurace a hotely, i v soukromých bytech.

PIATTO SUSPENDED FI 340MM 520LM I KL. BLACK- SILVER IP20 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	9	Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/280/1500
Teplota barvy [K]:	3000	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	520	Montážní verze:	závěsné
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	9.30	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +25
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Délka vodiče [m]:	1.50
Barva těla:	černá a stříbrná	Čistá hmotnost [kg]:	2.300
Frekvence [Hz]:	50-60	Certifikát CE:	221/2023
Energetická třída:	G	Index:	654220
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	55	EAN:	5905963654220
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	architektonický, downlight
Index podání barev (Ra):	>80	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	9
Účinnost:	0.53	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Download PDF
Typ difuzoru:	OPÁL	Plik LDT:	Pobierz

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 221/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl