

# PIATTO SUSPENDED FI 340MM 520LM I KL. BLACK-GOLD IP20 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	9
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	520
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný hliník
<b>Barva těla:</b>	černá a zlatá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tato řada svítidel se vyznačuje elegantním designem, který umožňuje její použití v různých uspořádáních. Minimalistická hliníková stínidla, která jsou standardně k dispozici ve třech módních barevných provedeních, podtrhnou atmosféru každého interiéru a vytvoří výrazný dekorativní akcent. Integrovaný energeticky úsporný LED modul zajišťuje vysokou kvalitu světla a dlouhodobé bezproblémové používání.

## APLIKACE

Lehké, závěsné nebo povrchové svítidlo rozzáří místnosti, které mají vyniknout svou estetikou. Lze jej použít ve veřejných prostorách, jako jsou restaurace a hotely, i v soukromých bytech.

# PIATTO SUSPENDED FI 340MM 520LM I KL. BLACK-GOLD IP20 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Barva těla:</b>	černá a zlatá
<b>Nominální výkon [W]:</b>	9	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	ø340/280/1500
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	9.30	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Montážní verze:</b>	závěsné
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -25 do +25
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	520	<b>Délka vodiče [m]:</b>	1.50
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	55	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	2.300
<b>Energetická třída:</b>	G	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">221/2023</a>
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Index:</b>	654060
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>EAN:</b>	5905963654060
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Typ kategorie:</b>	architektonický, downlight
<b>Účinnost:</b>	0.53	<b>Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:</b>	9.30
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný hliník		

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 221/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl