

PIATTO SUSPENDED FI 340MM 560LM I KL. BLACK - GOLD IP20 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	560
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Barva těla:	černá a zlatá
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tato řada svítidel se vyznačuje elegantním designem, který umožňuje její použití v různých uspořádáních. Minimalistická hliníková stínidla, která jsou standardně k dispozici ve třech módních barevných provedeních, podtrhnou atmosféru každého interiéru a vytvoří výrazný dekorativní akcent. Integrovaný energeticky úsporný LED modul zajišťuje vysokou kvalitu světla a dlouhodobé bezproblémové používání.

APLIKACE

Lehké, závěsné nebo povrchové svítidlo rozzáří místnosti, které mají vyniknout svou estetikou. Lze jej použít ve veřejných prostorách, jako jsou restaurace a hotely, i v soukromých bytech.

PIATTO SUSPENDED FI 340MM 560LM I KL. BLACK - GOLD IP20 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	černá a zlatá
Nominální výkon [W]:	9	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/280/1500
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	9.30	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	závěsné
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +25
Světelný tok svítidla [lm]:	560	Délka vodiče [m]:	1.50
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	60	Čistá hmotnost [kg]:	2.300
Energetická třída:	G	Certifikát CE:	221/2023
Třída ochrany:	I	Index:	654022
Teplota barvy [K]:	4000	EAN:	5905963654022
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	architektonický, downlight
Účinník:	0.53	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	9.30
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	OPÁL	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník		

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 221/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl