

# CORAL LED EVO LV 260MM N 740LM IP44 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	223655
Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	740
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	bílý

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

## APLIKACE

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách - s rádiovým senzorem pohybu.


# CORAL LED EVO LV 260MM N 740LM IP44 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	9	Čistá hmotnost [kg]:	0.550
Zdroj světla:	LED modul	Index:	223655
Teplota barvy [K]:	3000	EAN:	5905963223655
Světelný tok svítidla [lm]:	740	Typ kategorie:	plafondy
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	9.40	SDCM:	≤ 3
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Životnost LED L70B50 [h]:	122000
Typ difuzoru:	OPÁL	Materiál prstenu:	PP
Frekvence [Hz]:	50-60	Barva prstenu:	bílý
Energetická třída:	F	Odolnost proti nárazu:	IK10
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	79	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Třída ochrany:	I	Hrubá hmotnost [kg]:	0.770
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
Účinník:	0.84	Produktová řada:	CORAL LED EVO PLUS
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Materiál difuzoru:	PC	Rozsah napětí DC[V]:	60
Materiál optiky:	PMMA	Životnost LED L80B20 [h]:	78000
Materiál karoserie:	PP	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	39000
Barva těla:	bílý	Certifikát CE:	<a href="#">74/2018</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø260/108	Třída ETIM:	EC002892
Instalační rozměry [mm]:	60	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Stupeň těsnosti:	IP44	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Montážní verze:	povrchová montáž	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA




# CORAL LED EVO LV 260MM N 740LM IP44 830 (9W)

---

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---



CORAL LED natynkowe prowadzenie  
przewodów

# CORAL LED EVO LV 260MM N 740LM IP44 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
223778	CORAL LED EVO PLUS 830 - SERVISNÍ SADA
223792	CORAL LED EVO PLUS 830 RCR - SERVISNÍ SADA
223785	CORAL LED EVO PLUS 840 - SERVISNÍ SADA
223808	CORAL LED EVO PLUS 840 RCR - SERVISNÍ SADA

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 74/2018



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl