MADERA ALTUS LED EVO 900X900MM 5050LM PLX II KL IP41 BIAŁY 840 (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP41
Nominální výkon [W]:	50
Světelný tok svítidla [lm]*:	5050
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	F
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	900/900/120
Záruka [roky]:	2

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné čtvercové svítidlo LED s velmi vysokým světelným tokem, vyrobené z ocelového plechu, práškově lakované v barvách šedá, bílá, černá. vybavené úsporným světelným zdrojem LED. Opálový difuzor z PMMA zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a žádný efekt oslnění.

APLIKACE

Závěsné svítidlo určené pro vnitřní použití v kancelářích nebo společných prostorách. Vhodné jako obecný zdroj světla v reprezentativních místnostech

MADERA ALTUS LED EVO 900X900MM 5050LM PLX II KL IP41 BIAŁY 840 (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	703805	**Stupeň těsnosti:**	IP41
Nominální výkon [W]:	50	**Čistá hmotnost [kg]:**	20
Světelný tok svítidla [lm]:	5050	**Certifikát CE:**	225/2023
Energetická třída:	F	**Typ kategorie:**	Kazetová svítidla
Třída ochrany:	II	**Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:**	50
Teplota barvy [K]:	4000	**Třída ETIM:**	EC002892
Index podání barev (Ra) >:	80	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
SDCM:	3	**Záruka [roky]:**	2
Barva těla:	bílý	**Manuál:**	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	900/900/120	**Plik LDT:**	Download

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 225/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl