

COMPACT LED EVO P 2750LM PLX II KL IP65/IP20 595X595 830 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65/20
Nominální výkon [W]:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	2750
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	zapuštěné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené k instalaci do modulárních stropů nebo k povrchové montáži. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Může být použita jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodná jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.

COMPACT LED EVO P 2750LM PLX II KL IP65/IP20 595X595 830 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	631061	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	71/595/595/0
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP65/20
Nominální výkon [W]:	24	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	25	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	2.280
Frekvence [Hz]:	50-60	Záruka [roky]:	5
Světelný tok svítidla [lm]:	2750	Certifikát CE:	62/2020
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	110	Atest PZH:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 B-BK-60212-0620/20
Energetická třída:	E	EAN:	5905963631061
Třída ochrany:	II	Typ kategorie:	rastry
Teplota barvy [K]:	3000	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Index podání barev (Ra):	>80	UGR (4H8H):	< 19
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Účinnost:	0.90	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L90B10 [h]:	42000
Typ difuzoru:	OPÁL	Odolnost proti nárazu:	IK07
Barva difuzoru:	bílý	Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:	25.50
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



COMPACT LED EVO P 2750LM PLX II KL IP65/IP20 595X595 830 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
630033	COMPACT LED EVO Zacsep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádrokarton (4 ks)
904349	COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop)
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"



COMPACT LED EVO Zacsep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádrokarton (4 ks) (630033)



COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop) (904349)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 62/2020