CORAL LED EVO LV 260MM N 740LM IP44 830 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	223655
Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	740
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	biały

CHARAKTERYSTYKA

Okrągła plafoniera przeznaczona do montażu natynkowego i podtynkowego, zarówno sufitowego, jak i ściennego odznacza się wysoką odpornością na uderzenia IK10 i szczelnością IP44. Zintegrowana konstrukcja oprawy umożliwia szybki montaż oraz natynkowe wyprowadzenie przewodów. W produkcie tym zastosowano unikalne rozwiązanie, pozwalające na wymianę samego energooszczędnego modułu LED GO! (źródła światła) bez konieczności wymiany całości oprawy. Produkt jest zarejestrowanym wzorem wspólnotowym.
Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).
Plafoniera ta oferowana jest także w wersji:
- z radiowym czujnikiem ruchu.

ZASTOSOWANIE

Oprawa szczelna, przeznaczona do użytku wewnętrznego świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych.


CORAL LED EVO LV 260MM N 740LM IP44 830 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Indeks:**	223655
Moc nominalna [W]:	9	**EAN:**	5905963223655
Moc znamionowa oprawy [W]:	9.40	**Kategoria typ:**	plafony
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**SDCM:**	≤ 3
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	122000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	740	**Rodzaj klosza:**	OPAL
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	79	**Materiał pierścienia:**	PP
Klasa energetyczna:	F	**Kolor pierścienia:**	biały
Klasa ochronności:	I	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Waga brutto [kg]:**	0.770
Współczynnik mocy:	0.84	**Gwarancja [lata]:**	5
Wymienny moduł świetlny:	tak	**Linia produktowa:**	CORAL LED EVO PLUS
Materiał klosza:	PC	**Zakres napięć AC [V]:**	198 - 264
Materiał optyki:	PMMA	**Zakres napięć DC [V]:**	60
Materiał korpusu:	PP	**Żywotność LED L80B20 [h]:**	78000
Kolor korpusu:	biały	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	39000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø260/108	**Certyfikat CE:**	74/2018
Wymiary montażowe [mm]:	60	**Klasa ETIM:**	EC002892
Stopień szczelności:	IP44	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Sposób montażu:	natynkowy	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Waga netto [kg]:	0.550		


KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



CORAL LED EVO LV 260MM N 740LM IP44 830 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED EVO LV 260MM N 740LM IP44 830 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
223778	CORAL LED EVO LV 740 - SERVICE KIT
223792	CORAL LED EVO LV 740 RCR - SERVICE KIT
223785	CORAL LED EVO LV 810 - SERVICE KIT
223808	CORAL LED EVO LV 810 RCR - SERVICE KIT

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 74/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl