

ELEGANTE SYSTEM LED ŁĄCZNIK L 315X315MM 700LM OPAL DALI IP40 830 (8W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Index: | 388491 |
| Stupeň těsnosti: | IP40/20 |
| Odolnost proti nárazu: | IK04 |
| Nominální výkon [W]: | 8 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 700 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | G |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | stříbrný |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní kancelářské svítidlo určené k montáži pod omítku. Poskytuje kombinaci vysokých světelných parametrů a moderního dekorativního efektu. Optická konstrukce byla navržena s použitím duhové clony s vysokou propustností a rovnoměrným rozložením světla. Dostupné systémové spínače umožňují navrhnout skryté světelné linie v různých konfiguracích (T, X, L). Výhodou střež systému je stínidlo bez přípojek do max. délky 25 m. K dispozici je také verze jednotlivých svítidel

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Pro použití v kancelářských a obchodních prostorách, zejména v reprezentativních místnostech

ELEGANTE SYSTEM LED ŁAČZNIK L 315X315MM 700LM OPAL DALI IP40 830 (8W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK04 |
| Nominální výkon [W]: | 8 | Stupeň těsnosti: | IP40/20 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 9.81 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | DIMM DALI: | ano |
| Světelný tok zdroje Omin [lm]*: | 1223 | Včetně příslušenství: | odstín |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 700 | Průchozí kabeláž: | 5x2,5 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 71 | Čistá hmotnost [kg]: | 1.600 |
| Energetická třída: | G | Hrubá hmotnost [kg]: | 1.900 |
| Třída ochrany: | I | Flicker [%]: | 5 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Index: | 388491 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | EAN: | 5905963388491 |
| SDCM: | ≤ 3 | Typ kategorie: | systemy |
| Účinek: | 0.65 | Verze: | L-konektor |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Produktová řada: | SYSTEM 16W/8W |
| Materiál difuzoru: | PC | Rozsah napětí AC [V]: | 198 – 264 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Rozsah napětí DC[V]: | 176 - 280 |
| Barva difuzoru: | bílý | Třída ETIM: | EC000282 |
| Materiál karoserie: | hliník | Certifikát CE: | 244/2023 |
| Barva těla: | stříbrný | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 315/315/65 | Záruka [roky]: | 5 |
| Instalační rozměry [mm]: | 315/55/315/55 | Manuál: | Download PDF |

ELEGANTE SYSTEM LED ŁĄCZNIK L 315X315MM 700LM OPAL DALI IP40 830 (8W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|----------|---|
| 81000945 | ELEGANTE SYSTEM LED - difuzor OPAL - 1 mb (max. 25 mb) / difuzor OPAL - 1 rm (max. 25 rm) |
| 388736 | ELEGANTE SYSTEM LED ukončovací sada |
| 388743 | ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly |
| 388750 | ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka |
| 388767 | ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka |
| 388774 | ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů |
| 388729 | ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m |



ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m (388729)

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 244/2023