

ELEGANTE SYSTEM LED ŁĄCZNIK L 315X315MM 700LM OPAL IP40 830 (8W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	388460
Stupeň těsnosti:	IP40/20
Odolnost proti nárazu:	IK04
Nominální výkon [W]:	8
Světelný tok svítidla [lm]*:	700
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	stříbrný

VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní kancelářské svítidlo určené k montáži pod omítku. Poskytuje kombinaci vysokých světelných parametrů a moderního dekorativního efektu. Optická konstrukce byla navržena s použitím duhové clony s vysokou propustností a rovnoměrným rozložením světla. Dostupné systémové spínače umožňují navrhnout skryté světelné linie v různých konfiguracích (T, X, L). Výhodou střež systému je stínidlo bez přípojek do max. délky 25 m. K dispozici je také verze jednotlivých svítidel

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Pro použití v kancelářských a obchodních prostorách, zejména v reprezentativních místnostech

ELEGANTE SYSTEM LED ŁAČZNIK L 315X315MM 700LM OPAL IP40 830 (8W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK04
Nominální výkon [W]:	8	Stupeň těsnosti:	IP40/20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10.33	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Včetně příslušenství:	odstín
Světelný tok zdroje 0min [lm]*:	1223	Průchozí kabeláž:	3x2,5
Světelný tok svítidla [lm]:	700	Čistá hmotnost [kg]:	1.600
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	67	Hrubá hmotnost [kg]:	1.900
Energetická třída:	G	Flicker [%]:	5
Třída ochrany:	I	Index:	388460
Teplota barvy [K]:	3000	EAN:	5905963388460
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	systemy
SDCM:	≤ 3	Verze:	L-konektor
Účinek:	0.75	Produktová řada:	SYSTEM 16W/8W
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozsah napětí AC [V]:	198 – 264
Materiál difuzoru:	PC	Rozsah napětí DC[V]:	176 - 280
Typ difuzoru:	OPÁL	Třída ETIM:	EC000282
Barva difuzoru:	bílý	Certifikát CE:	244/2023
Materiál karoserie:	hliník	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	stříbrný	Záruka [roky]:	5
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	315/315/65	Manuál:	Download PDF
Instalační rozměry [mm]:	315/55/315/55		

ELEGANTE SYSTEM LED ŁĄCZNIK L 315X315MM 700LM OPAL IP40 830 (8W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
81000945	ELEGANTE SYSTEM LED - difuzor OPAL - 1 mb (max. 25 mb) / difuzor OPAL - 1 rm (max. 25 rm)
388736	ELEGANTE SYSTEM LED ukončovací sada
388743	ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly
388750	ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka
388767	ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka
388774	ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů
388729	ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m



ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m (388729)

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 244/2023