


# ELEGANTE SYSTEM LED S 1123MM 1400LM OPAL DALI IP44 830 (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	388538
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK04
<b>Nominální výkon [W]:</b>	16
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1400
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	stříbrný

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní kancelářské svítidlo určené k montáži pod omítku. Poskytuje kombinaci vysokých světelných parametrů a moderního dekorativního efektu. Optická konstrukce byla navržena s použitím duhové clony s vysokou propustností a rovnoměrným rozložením světla. Dostupné systémové spínače umožňují navrhnout skryté světelné linie v různých konfiguracích (T, X, L). Výhodou střeš systému je stínidlo bez přípojek do max. délky 25 m. K dispozici je také verze jednotlivých svítidel

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Pro použití v kancelářských a obchodních prostorách, zejména v reprezentativních místnostech

# ELEGANTE SYSTEM LED S 1123MM 1400LM OPAL DALI IP44 830 (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	16	Barva těla:	stříbrný
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	1123/55
Teplota barvy [K]:	3000	Odolnost proti nárazu:	IK04
Světelný tok svítidla [lm]:	1400	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16.19	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	2.200
Frekvence [Hz]:	50-60	Hrubá hmotnost [kg]:	2.600
DIMM DALI:	1	Index:	388538
Světelný tok zdroje 0min [lm]*:	2446	EAN:	5905963388538
Verze:	počáteční modul	Typ kategorie:	systemy
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1123/90/65	Produktová řada:	SYSTEM 16W/8W
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	86	Rozsah napětí AC [V]:	198 – 264
Stupeň těsnosti:	IP44/20	Rozsah napětí DC[V]:	176 – 276
Energetická třída:	F	Životnost LED L70B50 [h]:	115000
Třída ochrany:	I	Životnost LED L80B20 [h]:	73000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	36000
SDCM:	≤ 3	Třída ETIM:	EC000282
Účinek:	0.92	Certifikát CE:	<a href="#">244/2023</a>
Úhel osvětlení [°]:	120	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Barva difuzoru:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karoserie:	hliník	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

# ELEGANTE SYSTEM LED S 1123MM 1400LM OPAL DALI IP44 830 (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
81000945	ELEGANTE SYSTEM LED - difuzor OPAL - 1 mb (max. 25 mb) / difuzor OPAL - 1 rm (max. 25 rm)
388736	ELEGANTE SYSTEM LED ukončovací sada
388743	ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly
388750	ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka
388767	ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka
388774	ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů
388729	ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m



ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m (388729)

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 244/2023