

# ELEGANTE SYSTEM LED S 1123MM 1400LM OPAL IP44 830 (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Index:</b>                       | 388507   |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP44/20  |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>       | IK04     |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 16       |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 1400     |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 3000     |
| <b>SDCM:</b>                        | ≤ 3      |
| <b>Energetická třída:</b>           | F        |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | hliník   |
| <b>Barva těla:</b>                  | stříbrný |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní kancelářské svítidlo určené k montáži pod omítku. Poskytuje kombinaci vysokých světelných parametrů a moderního dekorativního efektu. Optická konstrukce byla navržena s použitím duhové clony s vysokou propustností a rovnoměrným rozložením světla. Dostupné systémové spínače umožňují navrhnout skryté světelné linie v různých konfiguracích (T, X, L). Výhodou střež systému je stínidlo bez přípojek do max. délky 25 m. K dispozici je také verze jednotlivých svítidel

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Pro použití v kancelářských a obchodních prostorách, zejména v reprezentativních místnostech

# ELEGANTE SYSTEM LED S 1123MM 1400LM OPAL IP44 830 (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                 |                               |                                   |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nominální výkon [W]:               | 16              | Barva těla:                   | stříbrný                          |
| Zdroj světla:                      | LED modul       | Instalační rozměry [mm]:      | 1123/55                           |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000            | Odolnost proti nárazu:        | IK04                              |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 1400            | Montážní verze:               | zapuštěné                         |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 17.68           | Provozní teplota [°C]:        | od -20 do +35                     |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240         | Čistá hmotnost [kg]:          | 2.100                             |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60           | Hrubá hmotnost [kg]:          | 2.600                             |
| Světelný tok zdroje Omin [lm]*:    | 2446            | Flicker [%]:                  | 5                                 |
| Verze:                             | počáteční modul | Index:                        | 388507                            |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 1123/90/65      | EAN:                          | 5905963388507                     |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 79              | Typ kategorie:                | systemy                           |
| Stupeň těsnosti:                   | IP44/20         | Produktová řada:              | SYSTÉM 16W/8W                     |
| Energetická třída:                 | F               | Rozsah napětí AC [V]:         | 198 – 264                         |
| Třída ochrany:                     | I               | Rozsah napětí DC[V]:          | 176 - 280                         |
| Index podání barev (Ra):           | >80             | Životnost LED L70B50 [h]:     | 115000                            |
| SDCM:                              | ≤ 3             | Životnost LED L80B20 [h]:     | 73000                             |
| Účinek:                            | 0.63            | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 36000                             |
| Úhel osvětlení [°]:                | 120             | Třída ETIM:                   | EC000282                          |
| Materiál difuzoru:                 | PC              | Certifikát CE:                | <a href="#">244/2023</a>          |
| Barva difuzoru:                    | bílý            | Fotobiologická bezpečnost:    | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Materiál karoserie:                | hliník          | Záruka [roky]:                | 5                                 |
|                                    |                 | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a>      |
|                                    |                 | Plik LDT:                     | <a href="#">Pobierz</a>           |

# ELEGANTE SYSTEM LED S 1123MM 1400LM OPAL IP44 830 (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index    | NÁZEV   |
|----------|---|
| 81000945 | ELEGANTE SYSTEM LED - difuzor OPAL - 1 mb (max. 25 mb) / difuzor OPAL - 1 m (max. 25 m) |
| 388736   | ELEGANTE SYSTEM LED ukončovací sada   |
| 388743   | ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly  |
| 388750   | ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka   |
| 388767   | ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka  |
| 388774   | ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů   |
| 388729   | ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m                    |



ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m (388729)

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 244/2023