

CALLISTO LED EVO 1020LM 9W 830 IP40 I KL. OPAL BIAŁY 365MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	065842
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK03
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	1020
Teplota barvy [K]:	3000
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	galvanizovaná ocel
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté LED svítidlo pro povrchovou montáž s velmi vysokým světelným tokem (95 lm/W); obsahuje integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec z pozinkované oceli s bílým práškovým nástřikem; skleněný difuzor ručně vyrobený z vícevrstvého triplexního skla, které zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Dekorativní kování se snadno čistitelným, jednoduchým systémem upevnění difuzoru k podstavci. K dispozici jsou čtyři průměry a dvě povrchové úpravy: opál a opál mat. Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.

CALLISTO LED EVO 1020LM 9W 830 IP40 I KL. OPAL BIAŁY 365MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	365/103
Nominální výkon [W]:	9	Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10	Stupeň těsnosti:	IP40
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	2.300
Světelný tok zdroje Omin [lm]*:	1350	Hrubá hmotnost [kg]:	2.500
Světelný tok svítidla [lm]:	1020	Flicker [%]:	40
Energetická třída:	E	Index:	065842
Třída ochrany:	I	EAN:	5905963065842
Teplota barvy [K]:	3000	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikát CE:	395/2023
SDCM:	≤ 4	Verze:	365
Účinnost:	0.90	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L70B50 [h]:	94 000
Materiál difuzoru:	sklo	Životnost LED L80B20 [h]:	60 000
Typ difuzoru:	OPÁL	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	29 000
Barva difuzoru:	bílý	Třída ETIM:	EC002892
Materiál karosérie:	galvanizovaná ocel	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	šedá	Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 395/2023