

# CALLISTO LED EVO 960LM 9W 830 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 260MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	065736
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Nominální výkon [W]:</b>	9
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	960
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	galvanizovaná ocel
<b>Materiál difuzoru:</b>	sklo
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁLOVÁ MAT

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté LED svítidlo pro povrchovou montáž s velmi vysokým světelným tokem (95 lm/W); obsahuje integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec z pozinkované oceli s bílým práškovým nástřikem; skleněný difuzor ručně vyrobený z vícevrstvého triplexního skla, které zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Dekorativní kování se snadno čistitelným, jednoduchým systémem upevnění difuzoru k podstavci. K dispozici jsou čtyři průměry a dvě povrchové úpravy: opál a opál mat. Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.

# CALLISTO LED EVO 960LM 9W 830 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 260MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	260/103
<b>Nominální výkon [W]:</b>	9	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	10	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	96	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +25
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1,150
<b>Světelný tok zdroje Omin [lm]*:</b>	1280	<b>Hrubá hmotnost [kg]:</b>	1,350
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	960	<b>Flicker [%]:</b>	40
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>Index:</b>	065736
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>EAN:</b>	5905963065736
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>Typ kategorie:</b>	plafondy
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">395/2023</a>
<b>SDCM:</b>	≤ 4	<b>Verze:</b>	260
<b>Účinnost:</b>	0,90	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	94 000
<b>Materiál difuzoru:</b>	sklo	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	60 000
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁLOVÁ MAT	<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	29 000
<b>Barva difuzoru:</b>	bílý	<b>Třída ETIM:</b>	EC002892
<b>Materiál karosérie:</b>	galvanizovaná ocel	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Barva těla:</b>	šedá	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 395/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl