DLN 220 LED EVO LV 220MM 3450LM 840 PRM (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	554421
Stupeň těsnosti:	IP65
Nominální výkon [W]:	28
Světelný tok svítidla [lm]*:	3450
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové stropní svítidlo s integrovaným energeticky úsporným modulem LED, s vysokým stupněm krytí IP65 a vysokým stupněm ochrany proti nárazu IK08. Opálový difuzor z polykarbonátu zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.

APLIKACE

Kování je určeno pro povrchovou montáž. Díky vysoké třídě krytí IP65 a vysoké třídě ochrany proti nárazu je vhodný pro venkovní použití. Malé parametry a nadčasový design se osvědčí také v kancelářích, průchodech a administrativních budovách.

DLN 220 LED EVO LV 220MM 3450LM 840 PRM (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**Instalační rozměry [mm]:**	ø90
Nominální výkon [W]:	28	**Odolnost proti nárazu:**	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	29.30	**Stupeň těsnosti:**	IP65
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	3450	**Provozní teplota [°C]:**	od -15 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	117	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.660
Energetická třída:	D	**Hrubá hmotnost [kg]:**	2.550
Třída ochrany:	I	**Index:**	554421
Teplota barvy [K]:	4000	**EAN:**	5905963554421
Index podání barev (Ra) >:	80	**Typ kategorie:**	downlight
SDCM:	3	**Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:**	30.40
Účiník:	0.96	**Životnost LED L80B10 [h]:**	73000
Životnost LED L70B50 [h]:	117000	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	34000
Úhel osvětlení [°]:	120	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PC	**Záruka [roky]:**	5
Typ difuzoru:	PRM	**Certifikát CE:**	333/2023
Barva difuzoru:	průhledný	**Certifikace ENEC:**	0346/ENEC/24
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	**Manuál:**	Download PDF
Barva těla:	šedá	**Plik LDT:**	Download
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø220/140		

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 333/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl