

# NECTRA LED PLUS 121MM 930LM 840 IP44 OPAL BIAŁY (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Index:</b>                       | 517709     |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP44       |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 9          |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 930        |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 4000       |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>     | >80        |
| <b>Energetická třída:</b>           | F          |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | PC, hliník |
| <b>Barva těla:</b>                  | bílý       |
| <b>Materiál difuzoru:</b>           | PMMA       |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu Downlight s integrovaným úsporným zdrojem LED. Vyrobeno z lehkého hliníku a plastu. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou nízký profil, nízká hmotnost a velmi snadná a rychlá instalace. Konstrukce pro pevné i modulární stropy.

## APLIKACE

Navrženo pro vnitřní použití ve společných prostorách, na chodbách nebo k dodatečnému osvětlení kancelářských místností. Díky rovnoměrnému osvětlení povrchu a vysokým úsporám energie se doporučuje zejména pro veřejné budovy.

# NECTRA LED PLUS 121MM 930LM 840 IP44 OPAL BIAŁY (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |           |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Zdroj světla:                      | LED modul | Materiál karoserie:                | PC, hliník                        |
| Nominální výkon [W]:               | 9         | Barva těla:                        | bílý                              |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 10        | Materiál prstenu:                  | PC                                |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240   | Barva prstenu:                     | bílý                              |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60     | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | ø121/67                           |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 930       | Instalační rozměry [mm]:           | ø100                              |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 93        | Odolnost proti nárazu:             | IK08                              |
| Energetická třída:                 | F         | Stupeň těsnosti:                   | IP44                              |
| Třída ochrany:                     | II        | Montážní verze:                    | zapuštěné                         |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000      | Provozní teplota [°C]:             | od -10 do +35                     |
| Index podání barev (Ra):           | >80       | Čistá hmotnost [kg]:               | 0.250                             |
| SDCM:                              | ≤ 3       | Certifikát CE:                     | <a href="#">340/2023</a>          |
| Účinnost:                          | 0.79      | Záruka [roky]:                     | 5                                 |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 80000     | Index:                             | 517709                            |
| Úhel osvětlení [°]:                | 88        | EAN:                               | 5905963517709                     |
| Materiál difuzoru:                 | PMMA      | Typ kategorie:                     | downlight                         |
| Typ difuzoru:                      | OPÁL      | Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]: | 10.30                             |
| Materiál optiky:                   | hliník    | Fotobiologická bezpečnost:         | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Optika:                            | reflektor | Manuál:                            | <a href="#">Download PDF</a>      |

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 340/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl