

NECTRA LED PLUS 170MM 2100LM 840 IP44 AW 3H AT OPAL BIAŁY (15W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Index: | 517587 |
| Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Nominální výkon [W]: | 15 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2100 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Energetická třída: | D |
| Materiál karoserie: | PC, hliník |
| Barva těla: | bílý |
| Materiál difuzoru: | PMMA |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu Downlight s integrovaným úsporným zdrojem LED. Vyrobeno z lehkého hliníku a plastu. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou nízký profil, nízká hmotnost a velmi snadná a rychlá instalace. Konstrukce pro pevné i modulární stropy.

APLIKACE

Navrženo pro vnitřní použití ve společných prostorách, na chodbách nebo k dodatečnému osvětlení kancelářských místností. Díky rovnoměrnému osvětlení povrchu a vysokým úsporám energie se doporučuje zejména pro veřejné budovy.

NECTRA LED PLUS 170MM 2100LM 840 IP44 AW 3H AT OPAL BIAŁY (15W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|------------|---|-----------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Barva těla: | bílý |
| Nominální výkon [W]: | 15 | Materiál prstenu: | PC |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 17 | Barva prstenu: | bílý |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 110-277 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø170/69 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Instalační rozměry [mm]: | ø150 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2100 | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 123 | Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Energetická třída: | D | Montážní verze: | zapuštěné |
| Třída ochrany: | I | Provozní teplota [°C]: | od 0 do +35 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Nouzový modul - provozní doba [h]: | 3 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.760 |
| SDCM: | ≤ 3 | Certifikát CE: | 340/2023 |
| Účinnost: | 0.96 | Záruka [roky]: | 2 / 0.5 (baterie) |
| Doba nabíjení [h:min]: | 24:00 | Index: | 517587 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 80000 | EAN: | 5905963517587 |
| Úhel osvětlení [°]: | 92,2 | Typ kategorie: | downlight |
| Typ baterie: | Ni-Mh | Autotest: | ano |
| Materiál difuzoru: | PMMA | Nouzový provoz: | m |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]: | 17.80 |
| Materiál optiky: | hliník | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Optika: | reflektor | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | PC, hliník | | |

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 340/2023