

NECTRA LED PLUS 222MM 2500LM 830 IP44 OPAL BIAŁY (20W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	517396
Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	20
Světelný tok svítidla [lm]*:	2500
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PC, hliník
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu Downlight s integrovaným úsporným zdrojem LED. Vyrobeno z lehkého hliníku a plastu. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou nízký profil, nízká hmotnost a velmi snadná a rychlá instalace. Konstrukce pro pevné i modulární stropy.

APLIKACE

Navrženo pro vnitřní použití ve společných prostorách, na chodbách nebo k dodatečnému osvětlení kancelářských místností. Díky rovnoměrnému osvětlení povrchu a vysokým úsporám energie se doporučuje zejména pro veřejné budovy.

NECTRA LED PLUS 222MM 2500LM 830 IP44 OPAL BIAŁY (20W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	bílý
Nominální výkon [W]:	20	Materiál prstenu:	PC
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	22	Barva prstenu:	bílý
Jmenovité napájecí napětí [V]:	110-277	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø222/70
Frekvence [Hz]:	50-60	Instalační rozměry [mm]:	ø195
Světelný tok svítidla [lm]:	2500	Odolnost proti nárazu:	IK08
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	113	Stupeň těsnosti:	IP44
Energetická třída:	E	Montážní verze:	zapuštěné
Třída ochrany:	II	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Teplota barvy [K]:	3000	Čistá hmotnost [kg]:	0.450
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikát CE:	340/2023
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Účinnost:	0.87	Index:	517396
Životnost LED L70B50 [h]:	80000	EAN:	5905963517396
Úhel osvětlení [°]:	96	Typ kategorie:	downlight
Materiál difuzoru:	PMMA	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	22.70
Typ difuzoru:	OPÁL	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál optiky:	hliník	Manuál:	Download PDF
Optika:	reflektor	Plik LDT:	Download
Materiál karoserie:	PC, hliník		

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 340/2023