

CAPELLA LED PLUS IOT RING 1500LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	951053
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Verze svítidla IoT je přizpůsobena pro integraci s dalšími řídicími jednotkami. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


CAPELLA LED PLUS IOT RING 1500LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Barva prstenu:	bílý
Nominální výkon [W]:	15	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Instalační rozměry [mm]:	158
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Odolnost proti nárazu:	IK07
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	93	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Energetická třída:	E	Včetně příslušenství:	montážní systém pro IoT, kabelová průchodka, odlehčení tahu, 2x kryt kabelu, šrouby, 6mm hmoždinky
Třída ochrany:	II	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	1.800
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	375/2023
Účinnost:	0.94	Index:	951053
Životnost LED L70B50 [h]:	30000	EAN:	5905963951053
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ kategorie:	plafondy
Materiál difuzoru:	PC	Verze:	xPŘIPRAVENÝ PRSTEN
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Barva difuzoru:	bílý	UGR (4H8H):	17,5-25,2
Materiál optiky:	PMMA	Typ vyzářování:	Lambertian
Optika:	objektiv	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Materiál karoserie:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF
Materiál prstenu:	ABS		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



CAPELLA LED PLUS IOT RING 1500LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 375/2023