

# DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	950490
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	22
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2550
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

# DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	22	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	24	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od 0 do +25
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Rádiový detektor pohybu:</b>	ano
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	2550	<b>Nouzový modul - provozní doba [h]:</b>	3
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	106	<b>Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:</b>	340/340/115
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1.350
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Hrubá hmotnost [kg]:</b>	1.530
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Záruka [roky]:</b>	2 / 0.5 (baterie)
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Propustnost difuzoru:</b>	0.73
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Index:</b>	950490
<b>Účinnost:</b>	0.94	<b>EAN:</b>	5905963950490
<b>Doba nabíjení [h:min]:</b>	48	<b>Typ kategorie:</b>	plafondy
<b>Provozní doba na baterii [h:min]:</b>	3	<b>Autotest:</b>	ano
<b>Maximální zatížení (RCR) [W]:</b>	400	<b>Rozsah napětí AC [V]:</b>	220 - 240
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	110000
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	84000
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL	<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	33000
<b>Barva difuzoru:</b>	bílý	<b>Typ vyzařování:</b>	Otevřený prostor
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">377/2023</a>
<b>Barva těla:</b>	bílý	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Barva prstenu:</b>	bílý	<b>Atest PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0619/20</a>
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	ø340/115	<b>Certifikace ENEC:</b>	<a href="#">PL BBJ/011/2021</a>
<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	140		

# DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5  
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný  
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 377/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl