

DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 DALI AW 3H AT OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	950476
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	22
Světelný tok svítidla [lm]*:	2550
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 DALI AW 3H AT OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	22	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +25
Teplota barvy [K]:	4000	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Světelný tok svítidla [lm]:	2550	DIMM DALI:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	1.370
Frekvence [Hz]:	50-60	Hrubá hmotnost [kg]:	1.550
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Energetická třída:	E	Propustnost difuzoru:	0.73
Třída ochrany:	I	Index:	950476
Index podání barev (Ra):	>80	EAN:	5905963950476
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	plafondy
Účinnost:	0.94	Autotest:	ano
Doba nabíjení [h:min]:	48	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Provozní doba na baterii [h:min]:	3	Rozsah napětí DC[V]:	196 - 280
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L70B50 [h]:	110000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Typ difuzoru:	OPÁL	Životnost LED L90B10 [h]:	33000
Barva difuzoru:	bílý	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	377/2023
Barva těla:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál prstenu:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva prstenu:	bílý	Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115	Certifikace ENEC:	
Instalační rozměry [mm]:	140		
Odolnost proti nárazu:	IK10		
Stupeň těsnosti:	IP65		

DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 DALI AW 3H AT OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 377/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl