

DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 I KL. DALI RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY 22W CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	950513
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	22
Světelný tok svítidla [lm]*:	2550
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 I KL. DALI RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY 22W CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	22	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +25
Teplota barvy [K]:	4000	Rádiový detektor pohybu:	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	2550	Funkce koridor:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	DIMM DALI:	ano
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106	Čistá hmotnost [kg]:	1.420
Energetická třída:	E	Hrubá hmotnost [kg]:	1.600
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Index podání barev (Ra):	>80	Propustnost difuzoru:	0.73
SDCM:	≤ 3	Index:	950513
Účinnost:	0.94	EAN:	5905963950513
Doba nabíjení [h:min]:	48	Typ kategorie:	plafondy
Provozní doba na baterii [h:min]:	3	Autotest:	ano
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozsah napětí DC[V]:	196 - 280
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L70B50 [h]:	110000
Typ difuzoru:	OPÁL	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Barva difuzoru:	bílý	Životnost LED L90B10 [h]:	33000
Materiál karoserie:	ABS	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Barva těla:	bílý	Certifikát CE:	377/2023
Materiál prstenu:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva prstenu:	bílý	Materiál optiky:	PC
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115	Manuál:	Download PDF
Instalační rozměry [mm]:	140	Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
Odolnost proti nárazu:	IK10	Certifikace ENEC:	
Stupeň těsnosti:	IP65		

DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 I KL. DALI RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY 22W CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 377/2023