

DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 I KL. DALI OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	950391
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	22
Světelný tok svítidla [lm]*:	2550
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 I KL. DALI OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP65
Nominální výkon [W]:	22	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	DIMM DALI:	ano
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Světelný tok svítidla [lm]:	2550	Čistá hmotnost [kg]:	1.240
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106	Hrubá hmotnost [kg]:	1.420
Energetická třída:	E	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	I	Propustnost difuzoru:	0.73
Teplota barvy [K]:	4000	Index:	950391
Index podání barev (Ra):	>80	EAN:	5905963950391
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	plafondy
Účinnost:	0.94	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozsah napětí DC[V]:	196 - 280
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L70B50 [h]:	110000
Typ difuzoru:	OPÁL	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Barva difuzoru:	bílý	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
Materiál karoserie:	ABS	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Barva těla:	bílý	Certifikát CE:	377/2023
Materiál prstenu:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva prstenu:	bílý	Manuál:	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115	Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
Instalační rozměry [mm]:	140	Certifikace ENEC:	PL BBJ/011/2021/M1/A1
Odolnost proti nárazu:	IK10		

DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 I KL. DALI OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 377/2023