

DIONE LED PLUS 2550LM 840 IP65 I KL. RCR OPAL BIAŁY ANTYWANDAL 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	940637
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	22
Světelný tok svítidla [lm]*:	2550
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS 2550LM 840 IP65 I KL. RCR OPAL BIAŁY


ANTYWANDAL 22W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKECH PARAMETRU

Nominální výkon [W]:	22	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Zdroj světla:	LED modul	Rádiový detektor pohybu:	ano
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Světelný tok svítidla [lm]:	2550	Čistá hmotnost [kg]:	44562
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Hrubá hmotnost [kg]:	43922
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Záruka [roky]:	5
Frekvence [Hz]:	50-60	Propustnost difuzoru:	0.73
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	99	Index:	940637
Energetická třída:	E	EAN:	950414
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra):	>80	Rozsah napětí AC [V]:	220-240
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L70B50 [h]:	110000
Účinník:	0.90	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	377/2023
Typ difuzoru:	OPÁL	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva difuzoru:	bílý	Materiál optiky:	ABS
Materiál karoserie:	ABS	Antivandal:	ano
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF
Materiál prstenu:	ABS	Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
Barva prstenu:	bílý	Certifikace ENEC:	PL BBJ/011/2021
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115	Plik LDT:	Download
Odolnost proti nárazu:	IK10		
Stupeň těsnosti:	IP65		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



DIONE LED PLUS 2550LM 840 IP65 I KL. RCR OPAL BIAŁY ANTYWANDAL 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 377/2023