

DIONE LED PLUS 2700LM 830 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 25W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	943379
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	25
Světelný tok svítidla [lm]*:	2700
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS 2700LM 830 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 25W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	25	Stupeň těsnosti:	IP65
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	26	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Světelný tok svítidla [lm]:	2700	Čistá hmotnost [kg]:	1
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	94	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	E	Propustnost difuzoru:	0.73
Třída ochrany:	I	Index:	943379
Teplota barvy [K]:	3000	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra):	>80	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
SDCM:	≤ 3	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
Účinnost:	0.95	Životnost LED L70B50 [h]:	130000
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L80B20 [h]:	80000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Typ difuzoru:	OPÁL	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Barva difuzoru:	bílý	Certifikát CE:	378/2023
Materiál karoserie:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	bílý	Přepětová ochrana [kV].:	1
Materiál prstenu:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva prstenu:	bílý	Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115	Certifikace ENEC:	PL BBJ/011/2021/M1/A1
Instalační rozměry [mm]:	140		

DIONE LED PLUS 2700LM 830 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 25W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 378/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl