

# SOLPACT LED P 6000LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 840 (60W) + PUSZKA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Index:                       | 658556  |
| Stupeň těsnosti:             | IP40/20 |
| Nominální výkon [W]:         | 60      |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 6000    |
| Index podání barev (Ra):     | >80     |
| SDCM:                        | ≤ 3     |
| Energetická třída:           | F       |
| Materiál karoserie:          | ABS     |
| Materiál difuzoru:           | PMMA    |
| Typ difuzoru:                | OPÁL    |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Solpact LED je kombinací osvědčených řešení LED s pozoruhodným DESIGNEM. Svítidlo je určeno k instalaci do modulárních podhledů nebo k povrchové montáži. Vybaveno energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru.

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Může být použito jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodné pro použití jako zdroj světla na pracovištích, která vyžadují zaměření zraku.

# SOLPACT LED P 6000LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 840 (60W) + PUSZKA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                |           |                                    |                                   |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Index:                         | 658556    | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 595/595/87                        |
| Zdroj světla:                  | LED modul | Instalační rozměry [mm]:           | 595/595                           |
| Nominální výkon [W]:           | 60        | Stupeň těsnosti:                   | IP40/20                           |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:  | 65        | Montážní verze:                    | zapuštěné                         |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240   | Provozní teplota [°C]:             | od -25 do +35                     |
| Frekvence [Hz]:                | 50-60     | Čistá hmotnost [kg]:               | 1.900                             |
| Světelný tok svítidla [lm]:    | 6000      | Záruka [roky]:                     | 5                                 |
| Energetická třída:             | F         | EAN:                               | 5905963658556                     |
| Třída ochrany:                 | I         | Typ kategorie:                     | rastry                            |
| Teplota barvy [K]:             | 4000      | Rozsah napětí AC [V]:              | 198 - 264                         |
| Index podání barev (Ra):       | >80       | Rozsah napětí DC[V]:               | 176 - 276                         |
| SDCM:                          | ≤ 3       | UGR (4H8H):                        | 17-23                             |
| Účinnost:                      | 0.95      | Životnost LED L80B20 [h]:          | 84000                             |
| Životnost LED L70B50 [h]:      | 132000    | Životnost LED L90B10 [h] [h]:      | 42000                             |
| Materiál difuzoru:             | PMMA      | Typ vyzařování:                    | Lambertian                        |
| Typ difuzoru:                  | OPÁL      | Certifikát CE:                     | <a href="#">252/2023</a>          |
| Barva difuzoru:                | bílý      | Fotobiologická bezpečnost:         | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Materiál karoserie:            | ABS       | Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 92                                |
| Barva těla:                    | bílý      | Manuál:                            | <a href="#">Download PDF</a>      |

# SOLPACT LED P 6000LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 840 (60W) + PUSZKA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) |



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý  
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 27 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 252/2023