

SOLPACT LED P 2300LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 830 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	658389
Stupeň těsnosti:	IP40/20
Nominální výkon [W]:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	2300
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Solpact LED je kombinací osvědčených řešení LED s pozoruhodným DESIGNEM. Svítidlo je určeno k instalaci do modulárních podhledů nebo k povrchové montáži. Vybaveno energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Může být použito jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodné pro použití jako zdroj světla na pracovištích, která vyžadují zaměření zraku.

SOLPACT LED P 2300LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 830 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	658389	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/87
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	595/595
Nominální výkon [W]:	24	Stupeň těsnosti:	IP40/20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	25	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	1.800
Světelný tok svítidla [lm]:	2300	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	F	EAN:	5905963658389
Třída ochrany:	II	Typ kategorie:	rastry
Teplota barvy [K]:	3000	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Index podání barev (Ra):	>80	Rozsah napětí DC[V]:	176 - 276
SDCM:	≤ 3	UGR (4H8H):	17-23
Účinnost:	0.95	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Životnost LED L70B50 [h]:	132000	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Materiál difuzoru:	PMMA	Typ vyzařování:	Lambertian
Typ difuzoru:	OPÁL	Certifikát CE:	252/2023
Barva difuzoru:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	ABS	Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF

SOLPACT LED P 2300LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 830 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 27 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 252/2023