# SOLPACT LED P 3750LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 830 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 658402 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP40/20 |
| **Nominální výkon [W]:** | 42 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 3750 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energetická třída:** | F |
| **Materiál karoserie:** | ABS |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Solpact LED je kombinací osvědčených řešení LED s pozoruhodným DESIGNEM. Svítidlo je určeno k instalaci do modulárních podhledů nebo k povrchové montáži. Vybaveno energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru.

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Může být použito jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodné pro použití jako zdroj světla na pracovištích, která vyžadují zaměření zraku.

# SOLPACT LED P 3750LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 830 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 658402 |
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Nominální výkon [W]:** | 42 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 43 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 3750 |
| **Energetická třída:** | F |
| **Třída ochrany:** | II |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Účiník:** | 0.95 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 132000 |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Barva difuzoru:** | bílý |
| **Materiál karoserie:** | ABS |
| **Barva těla:** | bílý |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 595/595/87 |


| | |
|---|---|
| **Instalační rozměry [mm]:** | 595/595 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP40/20 |
| **Montážní verze:** | zapuštěné |
| **Provozní teplota [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 1.800 |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **EAN:** | 5905963658402 |
| **Typ kategorie:** | Kazetová svítidla |
| **Rozsah napětí AC [V]:** | 198 - 264 |
| **Rozsah napětí DC[V]:** | 176 - 276 |
| **UGR (4H8H):** | 17-23 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 84000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 42000 |
| **Typ vyzařování:** | Lambertian |
| **Certifikát CE:** | 252/2023 |
| **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 87 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

# SOLPACT LED P 3750LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 830 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ |



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 252/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl