

SOLPACT LED P 3750LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 830 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	658402
Stupeň těsnosti:	IP40/20
Nominální výkon [W]:	42
Světelný tok svítidla [lm]*:	3750
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Solpact LED je kombinací osvědčených řešení LED s pozoruhodným DESIGNEM. Svítidlo je určeno k instalaci do modulárních podhledů nebo k povrchové montáži. Vybaveno energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Může být použito jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodné pro použití jako zdroj světla na pracovištích, která vyžadují zaměření zraku.

SOLPACT LED P 3750LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 830 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	658402	Instalační rozměry [mm]:	595/595
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP40/20
Nominální výkon [W]:	42	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	43	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	1.800
Frekvence [Hz]:	50-60	Záruka [roky]:	5
Světelný tok svítidla [lm]:	3750	EAN:	5905963658402
Energetická třída:	F	Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Třída ochrany:	II	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Teplota barvy [K]:	3000	Rozsah napětí DC[V]:	176 - 276
Index podání barev (Ra) >:	80	UGR (4H8H):	17-23
SDCM:	3	Životnost LED L80B10 [h]:	84000
Účinnost:	0.95	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Životnost LED L70B50 [h]:	132000	Typ vyzářování:	Lambertian
Materiál difuzoru:	PMMA	Certifikát CE:	252/2023
Typ difuzoru:	OPÁL	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva difuzoru:	bílý	Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	87
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý	Plik LDT:	Download
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/87		

SOLPACT LED P 3750LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 830 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 252/2023