

SOLPACT LED P 6000LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|---------|
| Index: | 658433 |
| Stupeň těsnosti: | IP40/20 |
| Nominální výkon [W]: | 60 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 6000 |
| Index podání barev (Ra): | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Materiál difuzoru: | PMMA |
| Typ difuzoru: | OPÁL |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Solpact LED je kombinací osvědčených řešení LED s pozoruhodným DESIGNEM. Svítidlo je určeno k instalaci do modulárních podhledů nebo k povrchové montáži. Vybaveno energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Může být použito jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodné pro použití jako zdroj světla na pracovištích, která vyžadují zaměření zraku.

SOLPACT LED P 6000LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Index: | 658433 | Instalační rozměry [mm]: | 595/595 |
| Zdroj světla: | LED modul | Stupeň těsnosti: | IP40/20 |
| Nominální výkon [W]: | 60 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 65 | Provozní teplota [°C]: | od -25 do +35 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Čistá hmotnost [kg]: | 1.800 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Záruka [roky]: | 5 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 6000 | EAN: | 5905963658433 |
| Energetická třída: | F | Typ kategorie: | Kazetová svítidla |
| Třída ochrany: | I | Rozsah napětí AC [V]: | 198 - 264 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Rozsah napětí DC[V]: | 176 - 276 |
| Index podání barev (Ra): | 80 | UGR (4H8H): | 17-23 |
| SDCM: | 3 | Životnost LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Účinnost: | 0.95 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 | Typ vyzářování: | Lambertian |
| Materiál difuzoru: | PMMA | Certifikát CE: | 252/2023 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Barva difuzoru: | bílý | Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 92 |
| Materiál karoserie: | ABS | Manuál: | Download PDF |
| Barva těla: | bílý | Plik LDT: | Download |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 595/595/87 | | |

SOLPACT LED P 6000LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) |



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 252/2023