

CORPACT LED P 4050LM PMMA DALI I KL. IP40/20 595X595MM 840 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	658686
Stupeň těsnosti:	IP40/20
Nominální výkon [W]:	42
Světelný tok svítidla [lm]*:	4050
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Corcompact LED je kombinací osvědčených řešení LED s pozoruhodným DESIGNEM. Svítidlo je určeno k instalaci do modulárních podhledů nebo k povrchové montáži. Vybaveno energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Může být použito jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodné pro použití jako zdroj světla na pracovištích, která vyžadují zaměření zraku.

CORPACT LED P 4050LM PMMA DALI I KL. IP40/20


595X595MM 840 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	42	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/93
Index:	658686	Instalační rozměry [mm]:	595/595
Teplota barvy [K]:	4000	Stupeň těsnosti:	IP40/20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	zapuštěné
Světelný tok svítidla [lm]:	4050	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Typ difuzoru:	OPÁL	DIMM 1-10V:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	43	Čistá hmotnost [kg]:	1.900
DIMM DALI:	ano	Záruka [roky]:	5
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	EAN:	5905963658686
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	rastry
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Třída ochrany:	I	Rozsah napětí DC[V]:	176 - 276
Index podání barev (Ra):	>80	UGR (4H8H):	17-23
SDCM:	≤ 3	Typ vyzářování:	Lambertian
Účinnost:	0.95	Certifikát CE:	250/2023
Životnost LED L70B50 [h]:	132000	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PMMA	Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	94
Barva difuzoru:	bílý	Manuál:	Download PDF
Materiál karosérie:	ABS	Plik LDT:	Download
Barva těla:	bílý		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



CORPACT LED P 4050LM PMMA DALI I KL. IP40/20 595X595MM 840 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 250/2023