

# CORPACT LED P 4050LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 840 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Index:                       | 658624  |
| Stupeň těsnosti:             | IP40/20 |
| Nominální výkon [W]:         | 42      |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 4050    |
| Index podání barev (Ra):     | >80     |
| SDCM:                        | ≤ 3     |
| Energetická třída:           | E       |
| Materiál karoserie:          | ABS     |
| Materiál difuzoru:           | PMMA    |
| Typ difuzoru:                | OPÁL    |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Corcompact LED je kombinací osvědčených řešení LED s pozoruhodným DESIGNEM. Svítidlo je určeno k instalaci do modulárních podhledů nebo k povrchové montáži. Vybaveno energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Může být použito jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodné pro použití jako zdroj světla na pracovištích, která vyžadují zaměření zraku.

# CORPACT LED P 4050LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 840 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                       |           |   |                                   |
|---------------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|
| <b>Index:</b>                         | 658624    | <b>Barva těla:</b>                        | bílý                              |
| <b>Zdroj světla:</b>                  | LED modul | <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>            | 595/595/93                        |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>           | 42        | <b>Instalační rozměry [mm]:</b>           | 595/595                           |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>  | 43        | <b>Stupeň těsnosti:</b>                   | IP40/20                           |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b> | 220-240   | <b>Montážní verze:</b>                    | zapuštěné                         |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                | 50-60     | <b>Provozní teplota [°C]:</b>             | od -25 do +35                     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>    | 4050      | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>               | 1.800                             |
| <b>Energetická třída:</b>             | E         | <b>Záruka [roky]:</b>                     | 5                                 |
| <b>Třída ochrany:</b>                 | II        | <b>EAN:</b>                               | 5905963658624                     |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000      | <b>Typ kategorie:</b>                     | rastry                            |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>       | >80       | <b>Rozsah napětí AC [V]:</b>              | 198 - 264                         |
| <b>SDCM:</b>                          | ≤ 3       | <b>Rozsah napětí DC[V]:</b>               | 176 - 276                         |
| <b>Účinnost:</b>                      | 0.95      | <b>UGR (4H8H):</b>                        | 17-23                             |
| <b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>      | 132000    | <b>Typ vyzářování:</b>                    | Lambertian                        |
| <b>Materiál difuzoru:</b>             | PMMA      | <b>Certifikát CE:</b>                     | <a href="#">250/2023</a>          |
| <b>Typ difuzoru:</b>                  | OPÁL      | <b>Fotobiologická bezpečnost:</b>         | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| <b>Barva difuzoru:</b>                | bílý      | <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 94                                |
| <b>Materiál karosérie:</b>            | ABS       | <b>Manuál:</b>                            | <a href="#">Download PDF</a>      |

# CORPACT LED P 4050LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 840 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) |



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý  
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 250/2023