

# CORPACT LED P 5300LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	658631
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40/20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	60
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	5300
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Corcompact LED je kombinací osvědčených řešení LED s pozoruhodným DESIGNEM. Svítidlo je určeno k instalaci do modulárních podhledů nebo k povrchové montáži. Vybaveno energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Může být použito jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodné pro použití jako zdroj světla na pracovištích, která vyžadují zaměření zraku.

# CORPACT LED P 5300LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	60	Barva těla:	bílý
Index:	658631	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/93
Teplota barvy [K]:	3000	Instalační rozměry [mm]:	595/595
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP40/20
Světelný tok svítidla [lm]:	5300	Montážní verze:	zapuštěné
Typ difuzoru:	OPÁL	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	65	Čistá hmotnost [kg]:	1.800
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	F	EAN:	5905963658631
Frekvence [Hz]:	50-60	Typ kategorie:	rastry
Třída ochrany:	I	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Index podání barev (Ra):	>80	Rozsah napětí DC[V]:	176 - 276
SDCM:	≤ 3	UGR (4H8H):	17-23
Účinnost:	0.95	Typ vyzářování:	Lambertian
Životnost LED L70B50 [h]:	132000	Certifikát CE:	<a href="#">250/2023</a>
Materiál difuzoru:	PMMA	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva difuzoru:	bílý	Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	81
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

# CORPACT LED P 5300LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý  
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 250/2023