

MIMO 2 LED BASIC 1230MM 3600LM IP66 840 (27W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Index: | 100840 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Nominální výkon [W]: | 27 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 3600 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 5 |
| Energetická třída: | D |
| Materiál karoserie: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimo 2 LED Basic představuje novou generaci hermetických LED svítidel s velmi vysokou těsností IP66. Svítidlo využívá moderní koncepce ke zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Jeho design zahrnuje osvědčená řešení ovlivňující vysokou účinnost a odolnost, tak i účinné LED moduly nabízející nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 66 %. Vícevrstvé stínidlo bylo vyrobeno z polykarbonátu odolného vůči UV záření.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách se zvýšenou prašností a vlhkostí. Je vhodný zejména do průmyslových podmínek, na parkoviště (podzemní i vícepodlažní), sportovní stadiony, sklady, dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak i při náhradě tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce je přizpůsobena pro přisazenou a závěsnou instalaci pomocí standardního vybavení.

MIMO 2 LED BASIC 1230MM 3600LM IP66 840 (27W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Nominální výkon [W]: | 27 | Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 31 | Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.310 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 3600 | Certifikát CE: | 152/2023 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 110 | Index: | 100840 |
| Energetická třída: | D | EAN: | 5905963100840 |
| Třída ochrany: | II | Typ kategorie: | paprsky |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Nouzový provoz: | m |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Rozsah napětí AC [V]: | 207 - 253 |
| SDCM: | ≤ 5 | Životnost LED L70B50 [h]: | 70000 |
| Účinnost: | 0.99 | Životnost LED L80B20 [h]: | 45000 |
| Přepětová ochrana [kV]: | 2 | Manuál: | Download PDF |
| Materiál difuzoru: | PC | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 22000 |
| Typ difuzoru: | MAT | Typ vyzařování: | Otevřený prostor |
| Materiál karoserie: | PC | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Barva těla: | bílý | Záruka [roky]: | 3 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1230/45/50 | Třída ETIM: | EC000109 |
| Instalační rozměry [mm]: | 800 | | |

MIMO 2 LED BASIC 1230MM 3600LM IP66 840 (27W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|----------|--|
| 100673 | Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl) |
| 800ML208 | Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y |



Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl) (100673)



Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y (800ML208)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 152/2023