

MIMO 2 LED 1230MM 3350LM IP66 830 (23W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	100796
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:	23.70
Světelný tok svítidla [lm]*:	3350
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimo 2 LED představuje novou generaci hermetických LED svítidel s velmi vysokou těsností IP66. Svítidlo využívá moderní koncepce ke zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Jeho design zahrnoval jak osvědčená řešení ovlivňující vysokou účinnost a odolnost, tak i účinné LED moduly nabízející nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 66 %. Vícevrstvé stínidlo je vyrobeno z UV odolného polykarbonátu. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: 150 lm/W. Volitelné: Sériové připojení Through-Wiring - LS2.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách se zvýšenou prašností a vlhkostí. Je vhodný zejména do průmyslových podmínek, parkovišť (podzemních i vícepatrových), sportovních stadionů, skladů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak i při náhradě tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce je přizpůsobena pro přisazenou a závěsnou instalaci pomocí standardního vybavení.

MIMO 2 LED 1230MM 3350LM IP66 830 (23W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Nominální výkon [W]:	23	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	23.70	Čistá hmotnost [kg]:	0.300
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Certifikát CE:	151/2023
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	100796
Světelný tok svítidla [lm]:	3350	Typ kategorie:	paprsky
Energetická třída:	C	Nouzový provoz:	m
Teplota barvy [K]:	3000	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Index podání barev (Ra):	>80	Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	141
SDCM:	≤ 3	Třída ochrany:	II
Materiál difuzoru:	PC	Účinnost:	0.92
Typ difuzoru:	MAT	EAN:	50095963100796
Materiál karoserie:	PC	Životnost LED L70B50 [h]:	143000
Barva těla:	bílý	Životnost LED L80B20 [h]:	90000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1230/45/50	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	41000
Instalační rozměry [mm]:	800	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Odolnost proti nárazu:	IK06	Záruka [roky]:	5
Stupeň těsnosti:	IP66	Manuál:	Download PDF

MIMO 2 LED 1230MM 3350LM IP66 830 (23W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
100673	Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl)
800ML208	Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y



Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl) (100673)



Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y (800ML208)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 151/2023