

MIMO 2 LED 1510MM 4650LM IP66 LS2 830 (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Index: | 100826 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]: | 32 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 4650 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | C |
| Materiál karoserie: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimo 2 LED představuje novou generaci hermetických LED svítidel s velmi vysokou těsností IP66. Svítidlo využívá moderní koncepce ke zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Jeho design zahrnoval jak osvědčená řešení ovlivňující vysokou účinnost a odolnost, tak i účinné LED moduly nabízející nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 66 %. Vícevrstvé stínidlo je vyrobeno z UV odolného polykarbonátu. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: 150 lm/W. Volitelné: Sériové připojení Through-Wiring - LS2.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách se zvýšenou prašností a vlhkostí. Je vhodný zejména do průmyslových podmínek, parkovišť (podzemních i vícepatrových), sportovních stadionů, skladů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak i při náhradě tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce je přizpůsobena pro přisazenou a závěsnou instalaci pomocí standardního vybavení.

MIMO 2 LED 1510MM 4650LM IP66 LS2 830 (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Nominální výkon [W]: | 30 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.440 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 32.70 | Certifikát CE: | 151/2023 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Index: | 100826 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Typ kategorie: | paprsky |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 4650 | Nouzový provoz: | m |
| Energetická třída: | C | Typ vyzařování: | Otevřený prostor |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 142 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Třída ochrany: | II |
| SDCM: | ≤ 3 | Účinník: | 0.94 |
| Materiál difuzoru: | PC | Průchozí kabeláž: | LS2 |
| Typ difuzoru: | MAT | EAN: | 50095963100826 |
| Materiál karoserie: | PC | Životnost LED L70B50 [h]: | 143000 |
| Barva těla: | bílý | Životnost LED L80B20 [h]: | 90000 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1510/45/50 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 41000 |
| Instalační rozměry [mm]: | 950 | Typ kabelu: | H07RN-F 2x1,5 |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Stupeň těsnosti: | IP66 | Záruka [roky]: | 5 |
| Montážní verze: | přisazené, závěsné | Manuál: | Download PDF |

MIMO 2 LED 1510MM 4650LM IP66 LS2 830 (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|----------|------------------------------------------------|
| 100673 | Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl) |
| 800ML208 | Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y |



Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl) (100673)



Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y (800ML208)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 151/2023