

# MIMO 2 LED 1510MM 5000LM IP66 LS2 840 (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |        |
|---|--------|
| <b>Index:</b>                             | 100895 |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>                   | IP66   |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>             | IK06   |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:</b> | 32     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>       | 5000   |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 4000   |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>           | >80    |
| <b>SDCM:</b>                              | ≤ 3    |
| <b>Energetická třída:</b>                 | C      |
| <b>Materiál karoserie:</b>                | PC     |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimo 2 LED představuje novou generaci hermetických LED svítidel s velmi vysokou těsností IP66. Svítidlo využívá moderní koncepce ke zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Jeho design zahrnoval jak osvědčená řešení ovlivňující vysokou účinnost a odolnost, tak i účinné LED moduly nabízející nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 66 %. Vícevrstvé stínidlo je vyrobeno z UV odolného polykarbonátu. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: 150 lm/W. Volitelné: Sériové připojení Through-Wiring - LS2.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách se zvýšenou prašností a vlhkostí. Je vhodný zejména do průmyslových podmínek, parkovišť (podzemních i vícepatrových), sportovních stadionů, skladů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak i při náhradě tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce je přizpůsobena pro přisazenou a závěsnou instalaci pomocí standardního vybavení.

# MIMO 2 LED 1510MM 5000LM IP66 LS2 840 (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                |                    |                                    |                              |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Nominální výkon [W]:           | 30                 | Provozní teplota [°C]:             | od -20 do +35                |
| Zdroj světla:                  | LED modul          | Čistá hmotnost [kg]:               | 0.440                        |
| Teplota barvy [K]:             | 4000               | Certifikát CE:                     | <a href="#">151/2023</a>     |
| Světelný tok svítidla [lm]:    | 5000               | Index:                             | 100895                       |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:  | 32.70              | Typ kategorie:                     | paprsky                      |
| Typ difuzoru:                  | MAT                | Nouzový provoz:                    | m                            |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240            | Typ vyzařování:                    | Otevřený prostor             |
| Frekvence [Hz]:                | 50-60              | Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 153                          |
| Průchozí kabeláž:              | LS2                | Třída ochrany:                     | II                           |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:        | 1510/45/50         | Účinník:                           | 0.94                         |
| Energetická třída:             | C                  | EAN:                               | 50095963100895               |
| Index podání barev (Ra):       | >80                | Životnost LED L70B50 [h]:          | 143000                       |
| SDCM:                          | ≤ 3                | Životnost LED L80B20 [h]:          | 90000                        |
| Materiál difuzoru:             | PC                 | Životnost LED L90B10 [h] [h]:      | 41000                        |
| Materiál karoserie:            | PC                 | Typ kabelu:                        | H07RN-F 2x1,5                |
| Barva těla:                    | bílý               | Fotobiologická bezpečnost:         | RG0 - skupina bez rizika     |
| Instalační rozměry [mm]:       | 950                | Záruka [roky]:                     | 5                            |
| Odolnost proti nárazu:         | IK06               | Manuál:                            | <a href="#">Download PDF</a> |
| Stupeň těsnosti:               | IP66               | Třída ETIM:                        | EC000109                     |
| Montážní verze:                | přisazené, závěsné | Plik LDT:                          |                              |

# MIMO 2 LED 1510MM 5000LM IP66 LS2 840 (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index    | NÁZEV  |
|----------|--|
| 100673   | Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl)                 |
| 800ML208 | Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y |



Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl) (100673)



Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y (800ML208)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 151/2023