

VECTOR 3 LED 1441MM DALI RCR 4700LM PRM MAT IP40 830 (40W) CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	661709
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	40
Světelný tok svítidla [lm]*:	4700
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo pro povrchovou montáž z bílé oceli s práškovým nástřikem a prizmatickým nebo matným PC difuzorem, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné prostory a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


VECTOR 3 LED 1441MM DALI RCR 4700LM PRM MAT IP40 830 (40W) CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	40	Odolnost proti nárazu:	IK07
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP40
Teplota barvy [K]:	3000	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	4700	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	43.30	Čistá hmotnost [kg]:	2.250
Typ difuzoru:	PRM MAT	Záruka [roky]:	5
Rádiový detektor pohybu:	ano	Index:	661709
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	109	EAN:	5905963661709
DIMM DALI:	ano	Typ kategorie:	paprsky
Energetická třída:	E	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Funkce koridor:	ano	Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Třída ochrany:	I	Frekvence [Hz]:	50-60
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1441/126/60	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Index podání barev (Ra):	>80	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	310/2023
Účinník:	0.95	Životnost LED L70B50 [h]:	116000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L80B20 [h]:	72000
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	Životnost LED L90B10 [h]:	35000
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF
Instalační rozměry [mm]:	1330	Atest PZH:	B-BK-60212-0019/20
		Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 310/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl