

COMPACT SOLID LED 6750LM PLX I KL. IP44/ IP20 620X620 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	009747
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	60
Světelný tok svítidla [lm]*:	6750
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	A+
Materiál karoserie:	ABS + ocelový plech s práškovým nástřikem
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené k instalaci do modulárních stropů nebo k povrchové montáži. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu a plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. *Koeficient UGR je splněn pro typické použití svítidla.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.


COMPACT SOLID LED 6750LM PLX I KL. IP44/ IP20 620X620 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	009747	Materiál karoserie:	ABS + ocelový plech s práškovým nástřikem
Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	bílý
Nominální výkon [W]:	60	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	71/620/620
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Instalační rozměry [mm]:	500x300
Frekvence [Hz]:	50-60	Odolnost proti nárazu:	IK07
Světelný tok svítidla [lm]:	6750	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	104	Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	A+	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	4.200
Teplota barvy [K]:	4000	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	rastry
SDCM:	≤ 3	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	65
Účinnost:	0.98	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Životnost LED L70B50 [h]:	115000	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	363/2023
Typ difuzoru:	OPÁL		

SVĚTELNÁ KŘIVKA




COMPACT SOLID LED 6750LM PLX I KL. IP44/ IP20 620X620 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
009624	COMPACT SOLID - ocelový rám



COMPACT SOLID - ocelový
rám (009624)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 363/2023