

# ASTRA LED 12800LM 857 AR2 IP66 I TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV (103W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	664809
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	103
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	12800
<b>Teplota barvy [K]:</b>	5700
<b>SDCM:</b>	≤ 5
<b>Index podání barev (Ra):</b>	> 80
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	D

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Uliční svítidlo LED s vysokým světelným tokem (max. 153 lm/W) a integrovaným úsporným modulem LED. Samočisticí tělo je vyrobeno z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (GF) a rukojeť je z hliníku. Díky směrové čočce (vyrobené z PC) splňuje rozložení světla požadavky normy PN-EN 13201 na třídu osvětlení. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK08 činí toto kování mimořádně těsným a odolným proti nárazům (odolným proti vandalismu). Integrovaná rukojeť se stupňovitou regulací umožňuje nastavit kování o 5 stupňů v rozsahu -5° až +15° (od vrcholu k tyči); -15° až +5° (od strany k výložníku). Možnosti: libovolná barva RAL. Svítidla třídy ochrany II lze montovat pouze na kovový sloup. Senzor RCR ovládaný dálkovým ovladačem.

## APLIKACE

Svítidlo je použitelné na ulicích, místních komunikacích, cyklostezkách, alejích, chodnících, parkovištích a náměstích. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kovááním.

# ASTRA LED 12800LM 857 AR2 IP66 I TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV (103W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	664809	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>EAN:</b>	6648095905963	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	103	<b>Montážní verze:</b>	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Teplota barvy [K]:</b>	5700	<b>Nastavení úhlu sklonu [°]:</b>	-5 až +15 (vrchol); -15 až +5 (strana)
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	12800	<b>Boční plocha (SCx) [m2]:</b>	0.018
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220–240	<b>Typ kabelu:</b>	H07RN-F
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50–60	<b>Délka vodiče [m]:</b>	0.70
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	124	<b>Dodatečná ochrana:</b>	10 kV
<b>Optika:</b>	AR2	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	62
<b>Energetická třída:</b>	D	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1.900
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Typ kategorie:</b>	ulice a silnice
<b>Index podání barev (Ra):</b>	> 80	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	71000
<b>SDCM:</b>	≤ 5	<b>Přepětová ochrana [kV]:</b>	10
<b>Účinek:</b>	0.98	<b>ULOR:</b>	0%
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Řízení:</b>	ZAPNUTO VYPNUTO
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice	<b>Materiál optiky:</b>	PC
<b>Barva difuzoru:</b>	průhledný	<b>Záruka Export [roky]:</b>	5
<b>Materiál karoserie:</b>	PP+FG	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">104/2023</a>
<b>Barva těla:</b>	šedá	<b>Certifikace ENEC:</b>	<a href="#">0323/ENEC/23</a>
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	640/233/113	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	ø60	<b>Přík LDT:</b>	

# ASTRA LED 12800LM 857 AR2 IP66 I TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV (103W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
314049	nástěnný držák (pozinkovaný)
314056	nástěnný držák (šedý)
UL00229	Montážní držák 78 mm



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)



Montážní držák 78 mm (UL00229)

Datum vytvoření karty: 22 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 104/2023