

TERRA 2 LED N 595X595MM X4 5500LM 830 CZARNY MAT STRUKTURA (72W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	239793
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	72
Světelný tok svítidla [lm]*:	5500
SDCM:	≤ 3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Optika:	černý ON
Montážní verze:	povrchová montáž

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z bílého ocelového plechu s práškovým nástřikem. Svítidlo má instalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních nebo KG stropů (pomocí adaptéru) nebo závěsná montáž. V povrchové verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost instalace. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace povrchových verzí na absolutní minimum.

APLIKACE

Univerzální vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED N 595X595MM X4 5500LM 830 CZARNY MAT STRUKTURA (72W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	72	SDCM:	≤ 3
Index:	239793	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Teplota barvy [K]:	3000	Stupeň těsnosti:	IP20
Zdroj světla:	LED modul	Počet kusů na paletě [ks]:	40
Světelný tok svítidla [lm]:	5500	Čistá hmotnost [kg]:	2.800
Optika:	černý ON	Typ kategorie:	rastry
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	79.70	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Barva těla:	černá mat	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Verze:	4x1	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/36	Záruka [roky]:	5
Montážní verze:	povrchová montáž	Certifikát CE:	249/2023
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	69	Manuál:	Download PDF
Energetická třída:	G	Přík LDT:	Pobierz

TERRA 2 LED N 595X595MM X4 5500LM 830 CZARNY MAT STRUKTURA (72W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 249/2023