

# TERRA 2 LED P 595X595MM X2 3500LM 840 BIAŁY MAT (31W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	238895
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	31
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3500
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Optika:</b>	ON
<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z bílého ocelového plechu s práškovým nástřikem. Svítidlo má instalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních nebo KG stropů (pomocí adaptéru) nebo závěsná montáž. V povrchové verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost instalace. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace povrchových verzí na absolutní minimum.

## APLIKACE

Univerzální vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.

# TERRA 2 LED P 595X595MM X2 3500LM 840 BIAŁY MAT (31W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	238895	Barva těla:	bílá matná
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/32
Nominální výkon [W]:	31	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	33	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Počet kusů na paletě [ks]:	40
Frekvence [Hz]:	50–60	Čistá hmotnost [kg]:	1.850
Světelný tok svítidla [lm]:	3500	Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Energetická třída:	E	Životnost LED L80B10 [h]:	84000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Teplota barvy [K]:	4000	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Index podání barev (Ra) >:	80	Verze:	2x1
SDCM:	3	Záruka [roky]:	5
Účinník:	0.96	Certifikát CE:	<a href="#">248/2023</a>
Optika:	ON	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karoserie:	práškové lakovaný ocelový plech	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# TERRA 2 LED P 595X595MM X2 3500LM 840 BIAŁY MAT (31W)

---

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
**TECHNICKÉ ÚDAJE**

---



TERRA 2 LED

# TERRA 2 LED P 595X595MM X2 3500LM 840 BIAŁY MAT (31W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 248/2023