

TERRA 2 LED P 595X595MM X4 7600LM 830 BIAŁY POŁYSK (72W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Index: | 239861 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Nominální výkon [W]: | 72 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 7600 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| Optika: | ON |
| Montážní verze: | zapuštěné |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z bílého ocelového plechu s práškovým nástřikem. Svítidlo má instalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních nebo KG stropů (pomocí adaptéru) nebo závěsná montáž. V povrchové verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost instalace. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace povrchových verzí na absolutní minimum.

APLIKACE

Univerzální vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED P 595X595MM X4 7600LM 830 BIAŁY POŁYSK (72W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nominální výkon [W]: | 72 | Index podání barev (Ra): | >80 |
| Index: | 239861 | SDCM: | ≤ 3 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Účinnost: | 0.96 |
| Zdroj světla: | LED modul | Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 7600 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Optika: | ON | Počet kusů na paletě [ks]: | 40 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 79.70 | Čistá hmotnost [kg]: | 2.200 |
| Barva těla: | bílý lesk | Typ kategorie: | rastry |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Životnost LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Verze: | 4x1 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 595/595/32 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Montážní verze: | zapuštěné | Záruka [roky]: | 5 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 95 | Certifikát CE: | 248/2023 |
| Energetická třída: | E | Manuál: | Download PDF |
| Třída ochrany: | II | Příloha LDT: | Pobierz |

TECHNICKÉ ÚDAJE



TERRA 2 LED

TERRA 2 LED P 595X595MM X4 7600LM 830 BIAŁY POŁYSK (72W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ |
| 998966 | Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" |



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 248/2023