

TERRA 2 LED ZW 595X595MM X4 5100LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (62W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	239670
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	62
Světelný tok svítidla [lm]*:	5100
SDCM:	≤ 3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Optika:	černý ON
Montážní verze:	závěsné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z bílého ocelového plechu s práškovým nástřikem. Svítidlo má instalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních nebo KG stropů (pomocí adaptéru) nebo závěsná montáž. V povrchové verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost instalace. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace povrchových verzí na absolutní minimum.

APLIKACE

Univerzální vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED ZW 595X595MM X4 5100LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (62W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	239670	Stupeň těsnosti:	IP20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	závěsné
Nominální výkon [W]:	62	Počet kusů na paletě [ks]:	40
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	68.40	Čistá hmotnost [kg]:	4.500
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Typ kategorie:	rastry
Světelný tok svítidla [lm]:	5100	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	75	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Energetická třída:	F	Životnost LED L90B10 [h]:	42000
Teplota barvy [K]:	4000	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
SDCM:	≤ 3	Verze:	4x1
Optika:	černý ON	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	Certifikát CE:	249/2023
Barva těla:	černá mat	Manuál:	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/38		

TERRA 2 LED ZW 595X595MM X4 5100LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (62W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy
RAL9016 600x600 SM "well
effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 249/2023