

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X2 5050LM 830 BIAŁY POŁYSK (48W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	990953
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	48
Světelný tok svítidla [lm]*:	5050
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Optika:	ON
Montážní verze:	povrchová montáž (magnet ver.)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z bílého ocelového plechu s práškovým nástřikem. Svítidlo má instalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních nebo KG stropů (pomocí adaptéru) nebo závěsná montáž. V povrchové verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost instalace. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace povrchových verzí na absolutní minimum.

APLIKACE

Univerzální vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X2 5050LM 830 BIAŁY POŁYSK (48W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	990953	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	bílý lesk
Nominální výkon [W]:	48	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/36
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	53.40	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	povrchová montáž (magnet ver.)
Frekvence [Hz]:	50–60	Počet kusů na paletě [ks]:	40
Světelný tok svítidla [lm]:	5050	Čistá hmotnost [kg]:	2.500
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	95	Typ kategorie:	rastry
Energetická třída:	E	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Teplota barvy [K]:	3000	Životnost LED L90B10 [h]:	42000
Index podání barev (Ra):	>80	Verze:	2x1
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Účinnik:	0.97	Certifikát CE:	249/2023
Optika:	ON	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X2 5050LM 830 BIAŁY POŁYSK (48W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



TERRA 2 LED

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X2 5050LM 830 BIAŁY POŁYSK (48W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 249/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl