

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X4 5900LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (72W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	991233
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	72
Světelný tok svítidla [lm]*:	5900
SDCM:	3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Optika:	černý ON
Montážní verze:	povrchová montáž (magnet ver.)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z bílého ocelového plechu s práškovým nástřikem. Svítidlo má instalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních nebo KG stropů (pomocí adaptéru) nebo závěsná montáž. V povrchové verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost instalace. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace povrchových verzí na absolutní minimum.

APLIKACE

Univerzální vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X4 5900LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (72W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	991233	Stupeň těsnosti:	IP20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž (magnet ver.)
Nominální výkon [W]:	72	Počet kusů na paletě [ks]:	40
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	79.70	Čistá hmotnost [kg]:	2.800
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Světelný tok svítidla [lm]:	5900	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	74	Životnost LED L80B10 [h]:	84000
Energetická třída:	F	Životnost LED L90B10 [h]:	42000
Teplota barvy [K]:	4000	Verze:	4x1
SDCM:	3	Záruka [roky]:	5
Optika:	černý ON	Certifikát CE:	249/2023
Materiál karoserie:	práškové lakovaný ocelový plech	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	černá mat	Plik LDT:	Download
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/36		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TECHNICKÉ ÚDAJE



TERRA 2 LED

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X4 5900LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (72W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy
RAL9016 600x600 SM "well
effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 249/2023