

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X4 5900LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (72W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	991233
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	72
Světelný tok svítidla [lm]*:	5900
SDCM:	≤ 3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Optika:	černý ON
Montážní verze:	povrchová montáž (magnet ver.)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z bílého ocelového plechu s práškovým nástřikem. Svítidlo má instalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních nebo KG stropů (pomocí adaptéru) nebo závěsná montáž. V povrchové verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost instalace. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace povrchových verzí na absolutní minimum.

APLIKACE

Univerzální vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X4 5900LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (72W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	72	Energetická třída:	F
Index:	991233	SDCM:	≤ 3
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	5900	Počet kusů na paletě [ks]:	40
Optika:	černý ON	Čistá hmotnost [kg]:	2.800
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	79.70	Typ kategorie:	rastry
Barva těla:	černá mat	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Verze:	4x1	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/36	Záruka [roky]:	5
Montážní verze:	povrchová montáž (magnet ver.)	Certifikát CE:	249/2023
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	74	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TECHNICKÉ ÚDAJE



TERRA 2 LED

TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X4 5900LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (72W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy
RAL9016 600x600 SM "well
effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 249/2023